

FICHA TÉCNICA

FT: 004/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



Carneira da máscara



Frontal do filtro

Interno do filtro



EN 175/EN 379

Impacto

Luminosidade

UV / IR

DESCRIÇÃO

Máscara de solda de auto escurecimento, composta de uma carcaça fabricada em polímero de alta resistência ao calor, carneira (suspensão) fabricada em polímero com aparador de suor em espuma sintética, dois sistemas de ajuste para cabeça, o superior através de cinta com trava e o ajuste inferior através de cinta com catraca, ajuste de posicionamento e articulação da máscara. lentes de proteção do filtro em policarbonato e filtro de proteção UV/IR em LCD alimentada por bateria interna do tipo de Lithium.

Para ser utilizada em processos de solda: Eletrodo revestido, MIG, MAG, TIG, Plasma.

Dados Técnicos

- Estado visível: Din 4
- Estado de escurecimento: DIN 9 - DIN 13
- Regulagem externa do nível de escurecimento.
- Filtro com dois sensores de abertura
- Ajustes para sensibilidade e atraso
- Área de visão: 92 x 42mm
- Tempo de polarização (fechamento): < 0,1ms(0,0001 seg)
- Tempo de despolarização (abertura): 0,1 - 1seg
- Peso da máscara: 425 gramas
- Bateria: Lithium + Paine solar
- Função esmerilhadeira.

APLICAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem

CORES

Preta.

NORMAS APLICÁVEIS

DIN EN 175:1997-08, DIN EN 379:2009-07

LAUDO DE ENSAIO

DIN CERTCO: C5982BY/RO; C5970BY/RO

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA N° 43.901

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3926.90.90

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Dimensão 230 x 230 x 325mm. Nesta embalagem contém uma máscara completa.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado. Para garantir a preservação da vida útil da bateria, o equipamento deve ser guardado com a chave seletora na posição ESMERILHADEIRA.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Máscara de Solda com Escurecimento Automático Mod.750

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA