



LEDAN 958 CA



LEDAN 960 CA



suspensão com catraca



suspensão simples



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



opções de cores



Impacto



Dielétrico



Penetração



Partículas volantes



Atenuação auditiva



**DESCRIÇÃO**

Kit capacete 801 com protetor facial composto de Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semi-circular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpaçadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e anti-estática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca, ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem de protetor facial, protetor auditivo ou ambos simultaneamente. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção. Visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm (8 ") de altura por 390 mm de largura ou no tamanho de 250 mm (10") de altura por 390 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Pode ser utilizado em conjunto com o protetor auditivo tipo concha modelo 2002, CA nº 28.629 (fabricante do protetor auditivo: Ledan Indústria e Comércio Ltda) fixado a duas hastes plásticas presas em dispositivo plástico preto, que é encaixado nas fendas laterais do casco do capacete. Certificado de Aprovação do Kit: CA Nº 28.628.

**Tabela de Atenuação**

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação db	5	9	16	23	29	27	26	12
Desvio Padrão	4	5	4	4	5	7	6	0

**APLICAÇÃO**

Proteção da cabeça, face e olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, penetração, respingos, estilhaços, choques elétricos e proteção auditiva.

**CORES**

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Protetor facial: visor incolor, suporte, pinos, hastes e dispositivo de encaixe na cor preta, Abafador: Concha e haste na cor preta.

**NORMAS APLICÁVEIS**

ANSI/ISEA Z87.1 - 2015 e ANSI S12.6 - 2016 - Método B

**LAUDOS DE ENSAIO**

Nº 1 103 681 - 203/2018 - IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICAS

Nº REAT-054-2018-A - LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET**

CA Nº 27.628

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

6506.10.00

**EMBALAGEM UNITÁRIA**

Embalagem plástica com 50cm x 50cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

**ESTOCAGEM**

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

**MANUTENÇÃO**

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

**REFERÊNCIAS**

LEDAN 958 CA - Capacete, protetor auditivo e protetor facial 200mm.

LEDAN 960 CA - Capacete, protetor auditivo e protetor facial 250mm.

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: