

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com Protetor Facial composto de Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semi-circular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpaçadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e anti-estática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca, ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem do protetor facial. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção. Visor confeccionado em PETG incolor disponível nos tamanhos 200 mm de altura por 390 mm de largura ou no tamanho de 250 mm de altura por 390 mm de largura, sendo fixado em suporte (basculante) confeccionado de plástico preto em forma de arco preso através de pinos plásticos e as hastes também de material plástico preto, que são encaixadas nas fendas laterais do casco do capacete. Certificado de aprovação do Kit: CA Nº 27.628.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça, face e olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, penetração, respingos, estilhaços, choques elétricos.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Protetor facial: visor incolor, suporte, pinos, hastes e dispositivo de encaixe na cor preta,

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI/ISEA Z87.1 - 2015

LAUDOS DE ENSAIO

Nº 1 103 681 - 203/2018 - IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 27.628

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica de 50cm x 50cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

LEDAN 958 C - Capacete e protetor facial 200mm.

LEDAN 960 C - Capacete e protetor facial 250mm.



200mm - 8"

LEDAN 958 C



250mm - 10"

LEDAN 960 C



suspensão com catraca



suspensão simples



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



opções de cores

NBR 8221



Impacto

NBR 8221



Dielétrico

NBR 8221



Penetração

ANSI Z.87.1



Partículas volantes



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: