

**DESCRIÇÃO**

Escudo de solda com o casco confeccionado em Fibra preta, visor fixo em polímero, cabo de suporte confeccionado em polipropileno de aproximadamente 105 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro. A cúpula do casco é montada ao corpo do mesmo através de 8 rebites de aço, assim como o conjunto do visor através de 4 rebites de aço.

No visor fixo, em sua estrutura interna são montados a placa incolor de cobertura, uma guarnição de vedação, um filtro de luz e a mola de segurança, sendo que a montagem e fixação dessas peças são garantidas através da mola de segurança encaixada em fendas internas do visor.

O filtro de luz pode ser de tonalidade 10, 12 ou 14, são fornecidos separadamente conforme tabela abaixo:

Tonalidade 10 - Código 1328

Tonalidade 12 - Código 1329

Tonalidade 14 - Código 1330

Medidas da placa incolor de cobertura: 50mm x 104mm x 2,6mm de espessura.

**APLICAÇÃO**

Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem

**CORES**

Casco e cabo preto, carneira branca, parafusos pretos, visor preto.

**NORMAS APLICÁVEIS**

ANSI/ISEA Z87.1-2015

**LAUDO DE ENSAIO**

Nº 1 117 946-2033 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICA

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET**

CA Nº 5.965

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

3926.90.90.02

**EMBALAGEM**

Em caixa de papelão com 20 pçs, cada máscara é fornecida com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

**ESTOCAGEM**

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

**MANUTENÇÃO**

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

**REFERÊNCIA**

Escudo de Fibra - Cód. 2190 - Modelo 605

Escudo de solda: Esquema de montagem das peças

