

**DESCRIÇÃO**

Protetor auditivo, confeccionado em copolímero na cor amarela, Atóxico/antialérgico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges. Protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de PVC/silicone ligando os dois plugs.

Tabela de Atenuação Frequência (Hz)										
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação dB	17	16	19	20	25	0	30	0	32	12
Desvio Padrão	8	7	7	7	6	0	9	0	8	0

**APLICAÇÃO**

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, ANEXOS I E II (CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ACIMA).

**CORES**

Amarelo e cordão azul

**NORMAS APLICÁVEIS**

ABNT NBR 16076:2020 - B

**LAUDO DE ENSAIO**

REAT-010-2022 - LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET**

CA Nº 18.190

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

3926.90.90

**EMBALAGEM**

Embalagem caixa plástica individual com todas as informações necessárias.

**ESTOCAGEM**

Manter o abafador dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

**MANUTENÇÃO**

Limpar o abafador com pano umedecido em água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem.  
Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

**REFERÊNCIA**

Abafador de Ruído 12db - Modelo 2010 - Código 3531

ABNT 16076



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA