

**FICHA TÉCNICA**

FT: 042/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



ABNT 16076

**DESCRIÇÃO**

Protetor auditivo circum-auricular formado por um arco em polímero de engenharia que garante uma pressão constante no pavilhão auditivo, ligado ao mesmo duas conchas em polímero com formatos apropriados, revestidas internamente com espuma com densidade específica para melhor performance na atenuação, montada em cada uma das conchas um selo com revestimento em material sintético e espuma interna, esses selos ficam sobre as orelhas para proporcionar conforto durante seu uso, assim como uma perfeita vedação e a consequente proteção ao ruído.

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	11	14	19	28	31	0	37	0	37	19
Desvio Padrão:	2	2	3	1	1	0	4	0	4	0

**APLICAÇÃO**

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, ANEXOS I E II (CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ACIMA).

**CORES**

Preto

**NORMAS APLICÁVEIS**

ABNT NBR 16076:2020 - B

**LAUDO DE ENSAIO**

REAT-035-2022 Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET**

CA Nº 7593

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

3926.90.90

**EMBALAGEM**

Embalagem plástica individual com todas as informações necessárias.

**ESTOCAGEM**

Manter o abafador dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

**MANUTENÇÃO**

Limpar o abafador com pano umedecido em água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

**REFERÊNCIA**

Abafador de Ruído 19db - Modelo 2002 - Código 3528

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: