

**DESCRIÇÃO**

Avental de PVC forrado com tira superior para prender o mesmo ao pescoço, duas tiras trazeiras paea ajuste do mesmo na cintura, todas as costuras através de solda eletrônica.

Comprimento do avental pode ser de 1,00 m ou 1,20m.

O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

APLICAÇÃO

Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água.

CORES

Preto ou Branco ou Amarelo

NORMAS APLICÁVEIS

BS 3546:1974

LAUDO DE ENSAIO

1 118 686-203 : IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

11.115

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6201.13.00

EMBALAGEM

Cada avental é fornecido dentro de um saco plástico com as etiquetas e manual de instrução com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com pano umedecido em solução de água com sabão neutro, secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Avental Preto 1,20m - Tamanho Único - Cód.1229

Avental Branco 1,20m - Tamanho Único - Cód.1236

Avental Amarelo 1,20m - Tamanho Único - Cód.1237

Avental Branco 1,00m - Tamanho Único - Cód.1246



BS 3546



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: