

**FICHA TÉCNICA**

FT: 216/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



**DESCRIÇÃO**

Antirrespingo de solda spray com silicone é indicado para diversos processos de solda, sendo que sua característica antiaderente confere uma maior produtividade impedindo respingos na superfície a ser trabalhada.

Sua utilização além de promover ganho de produtividade, proporciona maior economia de tempo de processo e custos operacionais.

Uso estritamente profissional nas indústrias em geral.

**APLICAÇÃO**

Em processos de solda de acordo com a superfície a ser soldada, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açúcar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

**CORES**

Embalagem amarela e vermelha.

**COMPOSIÇÃO**

Fluido de Silicone, Diclorometano e Propelente.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL**

Responsável Técnico A. B. da Silva CRQ-IV: 04.267.461

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL**

3810.90.00

**EMBALAGEM**

Embalagem spray individual com 500ml / 350g, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

**ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO**

Conservar o produto em local seco e ventilado, evitar exposição do produto ao sol, fontes de calor ou temperaturas acima de 50°C. A Ficha de informações de segurança de produtos químicos(FISPQ) pode ser obtida através do nosso serviço de atendimento ao consumidor – SAC: 11 4648-6484.

**VIDA ÚTIL**

Validade de 3 (Tres) anos a partir da data de fabricação, desde que sejam observadas as condições de armazenamento e uso. Lote, data de fabricação e validade do produto gravados no fundo do corpo da embalagem.

**REFERÊNCIA**

Antirrespingo Spray com Silicone - Código 3540



Conteúdo sob pressão



Não armazenar nas condições acima

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA