

FICHA TÉCNICA

FT: 217/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

**DESCRIÇÃO**

Antirrespingo de solda spray sem silicone é indicado para diversos processos de solda, sendo que sua característica antiaderente confere uma maior produtividade impedindo respingos na superfície a ser trabalhada.

Sua utilização além de promover ganho de produtividade, proporciona maior economia de tempo de processo e custos operacionais.

Uso estritamente profissional nas indústrias em geral.

APLICAÇÃO

Em processos de solda de acordo com a superfície a ser soldada, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açúcar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

CORES

Embalagem amarela e vermelha.

COMPOSIÇÃO

Polipropilenoglicol, Diclorometano e Propelente.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Responsável Técnico A. B. da Silva CRQ-IV: 04.267.461

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3810.90.00

EMBALAGEM

Embalagem spray individual com 500ml / 350g, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local seco e ventilado, evitar exposição do produto ao sol, fontes de calor ou temperaturas acima de 50°C. A Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) pode ser obtida através do nosso serviço de atendimento ao consumidor – SAC: 11 4648-6484.

VIDA ÚTIL

Validade de 3 (Tres) anos a partir da data de fabricação, desde que sejam observadas as condições de armazenamento e uso. Lote, data de fabricação e validade do produto gravados no fundo do corpo da embalagem.

REFERÊNCIA

Antirrespingo Spray sem Silicone - Código 3543



Conteúdo sob pressão



Não armazenar nas condições acima

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA