

**DESCRIÇÃO**

Balaclava de segurança confeccionada em tecido malha interloque FR Style 1852F, sendo 100% algodão retardante à chamas, gramatura 237 g/m² (7 oz/yard²), Fabricante Antex Knitting Mills / Matchmaster INC., com abertura única para os olhos de forma ovalada, promovendo a cobertura total da cabeça e pescoço com comprimento suficiente para ser ajustado com camisa, jaqueta ou macacão, balaclava com acabamento ao redor no mesmo tecido, fechamento no overloque, aplicação do viés em galoneira com barra de 2 cm na galoneira, Nº de pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque.

PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

ATPV do conjunto igual a 14 cal/cm² conforme Norma ASTM F2178 e F1959.

Risco 2 conforme Norma NFPA 70E -2012.

Tecido com Proteção UV 50+

Tecnologia DRY FIT Transporta o suor para a parte externa do tecido

Tecnologia ANTI ODOUR elimina o mau cheiro e proliferação de fungos

APLICAÇÕES

Para uso em locais com possibilidade de ocorrência de arco elétrico como plantas elétricas, aberturas de painéis, linhas aéreas, cabines primárias ou qualquer outro ambiente com características similares.

NORMAS APLICÁVEIS

ASTM F2178 - 2017 - Método para obtenção ATPV

ASTM F1959 - 2014 - Obtenção ATPV em tecido

LAUDO DE ENSAIO

Nº. Laudo: 83.133; 82.497 – Suplemento 2

Laboratório: IEE/USP - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

Nº. Laudo: 4826-18R01;426-18A Laboratório: SENAI CETIQT

Nº. Laudo: 4827-R01-18; 428-R01-18 Laboratório: SENAI CETIQT

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MTE

CA Nº 43.522

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6505.00.29 para modelos Padrão e 6505.00.11 para modelos EN

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. **ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

ESTOCAGEM

Quando não em uso, manter a balaclava dentro da embalagem original em local limpo, seco e longe de fontes de calor ou luminosidade.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar a sombra. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

500520 Balaclava cor Cinza

500521 Balaclava cor Caqui

500525 Balaclava Cinza Padrão EN

500526 Balaclava Caqui Padrão EN