



DESCRIÇÃO

Kit Protetor facial para uso contra arco elétrico atendendo integralmente a NR-10, equipamento composto de visor confeccionado em policarbonato verde claro, o qual permite o reconhecimento de cores e sinais de trânsito, sendo fixado a um suporte basculante confeccionado em polímero na cor preta em forma de arco, queixeira disponível em duas opções, sendo em polietileno preto ou em policarbonato verde claro no mesmo tom do visor. O suporte é acoplado ao capacete através de encaixe nas fendas laterais do casco. Protetor facial para uso com o Capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts (fabricante do capacete: Ledan Indústria e Comércio Ltda).

- ATPV do conjunto igual a 18,4 cal/cm² conforme Norma ASTM F2178 - 2017, Risco 2 conforme Norma NFPA 70E -2012.

Proteções oferecidas:

- Proteção contra choques elétricos e agentes térmicos provenientes do arco elétrico.
- Proteção contra Alto Impacto (" +").
- Proteção contra Radiação Ultravioleta ("U6").
- Filtro de Luz Visível ("L2").
- Filtro contra radiação infravermelha ("R4").



Partículas volantes

Alto Impacto



Impacto

Dielétrico

Penetração

APLICAÇÕES

Para uso em locais com possibilidade de ocorrência de arco elétrico como plantas elétricas, aberturas de painéis, linhas aéreas, cabines primárias ou qualquer outro ambiente com características similares.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI / ISEA Z87.1 - 2015 e ANSI Z80.3 - 2010
ASTM F2178 - 2017
NFPA 70E - 2012

LAUDO DE ENSAIO

Nº 1.126.727 - 203 - IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº 85.403 - IEE/SP - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MTE

CA Nº 46.765

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Caixa de papelão com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Dimensão 230 x 230 x 325mm. Nesta embalagem contém i(um) kit.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Kit Protetor Facial para Arco Elétrico 158 ARC