

FICHA TÉCNICA

FT: 003/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022



suspensão com catraca



suspensão simples

DESCRIÇÃO

Capacete de segurança Classe B - Tipo II, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semi-circular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras de tecido sintético transpaçadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e anti-estática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca, ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem de protetor facial, protetor auditivo, ambos simultaneamente e máscara de solda. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça do usuário contra impactos e penetrações provenientes de quedas de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos

CORES

Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 8221:2003

LAUDO DE ENSAIO

Certificado de Conformidade Nº 08090-03/2020 - Laboratório OCP Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 14.712

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem em saco plástico de 30cm x 45cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o capacete guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIA

Capacete Aba Frontal Modelo 801



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



opções de cores



Impacto



Dielétrico



Penetração



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA