



DESCRIÇÃO

Capacete de segurança Classe B - Tipo I, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba total com 3 estrias reforçadas. Carneira simples ou de dupla suspensão em plástico, fixa ao casco através de 6 pontos de encaixe, com absorvedor de suor em ambas versões e jugular opcional.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça do usuário contra impactos e penetrações provenientes de quedas de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos

CORES

Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 8221:2003

LAUDO DE ENSAIO

Certificado de Conformidade Nº 08090-04/2020 - Laboratório OCP Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 5.593

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem em saco plástico de 38cm x 45cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o capacete guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA