

FICHA TÉCNICA

FT: 007/22 - Revisão: 002 - Data: 09/10/2024

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com protetor auditivo tipo concha composto de capacete de segurança Classe B - Tipo II, CA Nº 14.712, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR 8221 para tensão até 30.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca, ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem do protetor auditivo. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção. Protetor auditivo com duas conchas de material plástico rígido, preenchidos com espuma e com bordas revestidas com almofada de material plástico na sua superfície externa na cor preta, encaixadas no arco tensor e no capacete através do "Slot" (dispositivo de encaixe) montado no capacete.

1º) Modelo 900A, CA nº 28.629 - 12dB.

2º) Modelo 900S, CA nº 49.028 - 20dB.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça do usuário contra impacto, penetração, estilhaços, choques elétricos e proteção auditiva.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Abafador: Conchas e hastes na cor preta.

NORMAS APLICÁVEIS

ANSI S12.6 - 2016 - Método B

LAUDOS DE ENSAIO

Nº REAT-054-2018-A - LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 27.629

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica de 50cm x 50cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

LEDAN 900 A - Capacete com protetor auditivo.



suspensão com catraca



suspensão simples



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



opções de cores



Impacto



Dielétrico



Penetração



Atenuação auditiva

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA