

FICHA TÉCNICA

FT: 037/22 - Revisão: 001 - Data: 22/06/2022

DESCRIÇÃO

Talabarte em forma de "I" confeccionado em fita de material sintético, possui 1 mosquetão de trava dupla com abertura de 55mm e um mosquetão de trava dupla com abertura de 13mm, constituído por um sistema de absorvedor de impacto. Comprimento 1450 mm. Equipamento para ser utilizado com os Cintos Paraquedistas Cód. 7490, 7510, 7610 e 7615. "ESTE EQUIPAMENTO POSSUI O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

APLICAÇÃO

Proteção do usuário durante o posicionamento ou restrição de movimentação em trabalhos em altura e proteção na manutenção e instalações em postes e linhas de energia.

CORES

Amarelo e preto com costuras preta

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 14629, NBR 15834, NBR 15836 e NBR 15837

LAUDO DE ENSAIO

Não aplicável, para ser utilizado com os Cintos Paraquedistas Cód. 7490, 7510, 7610 e 7615.

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

Não aplicável, para ser utilizado com os Cintos Paraquedistas Cód. 7490, 7510, 7610 e 7615.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6307.20.00

EMBALAGEM

Em saco plástico com as etiquetas e instruções de uso contendo todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Cinto Eletrecista "I" com Absorvedor - Cód.7575



CONECTOR	CLASSE	ABERTURA	MATERIAL
	B	18mm	AÇO
	T	19mm	AÇO
	A	55mm	AÇO

Especificação dos conectores

NBR 14629



Requisitos para absorvedor de energia

NBR 15834



Requisitos para talabartes de segurança para retenção de queda

NBR 15836



Requisitos para cinturão de segurança tipo paraquedista

NBR 15837



Requisitos para conectores para trabalhos em altura



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: