

FICHA TÉCNICA

FT: 055/22 - Revisão: 002 - Data: 18/08/2025

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com protetor facial em policarbonato com protetor de queixo (opcional) em policarbonato incolor, junto com protetor auditivo tipo concha composto de capacete Tipo I, Classe E, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR8221 para tensão até 20.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira fornecida em dois modelos, carneira simples com ajuste de tamanho através de pinos ou com ajuste através de catraca, ambas em polietileno de baixa densidade, fixada ao casco através de 4 engates de encaixe. Os dois modelos de carneira possuem aparador de suor. Slot nas laterais para montagem do protetor facial. Jugular com ganchos para mais conforto e segurança durante uso do capacete, podendo ser fornecido com jugular costurada como opção.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça e da face do usuário contra impacto, penetração, estilhaços, choques elétricos.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Abafador: Conchas e hastes na cor preta.

NORMAS APLICÁVEIS

CAPACETES: ABNT NBR 8221/2019 - Capacete de segurança para uso ocupacional - Especificação e métodos de ensaio. Portaria n.º 672, de 08 de novembro de 2021. NR6 - Equipamentos de proteção individual - EPI.

FACIAL: ANSI/ISEA Z87.1 - 2015

ABAFADORES: ABNT NBR 16076:2020 - B

LAUDOS DE ENSAIO

Nº. Laudo: 1 143 245-203 Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

C.A. Nº 49.961

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica de 50cm x 50cm, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário. Nesta embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

Kit Capacete mod.801 com protetor para alto impacto sem queixeira Modelo 198C

Kit Capacete mod.801 com protetor para alto impacto com queixeira Modelo 198CQ



suspensão com catraca

suspensão simples



opções de cores



Impacto



Dielétrico



Penetração



Alto impacto

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs:

CNPJ: 59.677.708/0001-24

SAC: 11 - 4648 6484

INDÚSTRIA BRASILEIRA