



DESCRIÇÃO

O Antirrespingo Ledan® possui alto desempenho, é fácil de aplicar e com sua formulação exclusiva proporciona maior eficiência nos mais diversos processos de soldagem, bem como na proteção do bico queimador. Sua característica antiaderente confere maior desempenho, produtividade superior e segurança ao soldador pois utiliza propelente não inflamável.

NÃO CONTÉM SILICONE

APLICAÇÃO

Evita a corrosão e o desgaste prematuro das superfícies; Característica antiaderente; Ação antiestática, eliminando assim o problema de acúmulo de cargas elétricas na superfície do material; Proteção dos consumíveis das tochas de soldagem MIG/MAG, proporcionando maior vida útil destas peças; Proteção das superfícies contra respingos de solda proporcionando melhor acabamento, inclusive nos processos posteriores de pintura.

MODO DE USAR

Proteção de bocais de gás: Mergulhe o bocal na pasta com a finalidade de evitar que os respingos possam aderir na parte interna do bocal. Proteção de superfícies: Remova resíduos de outros produtos do local. Aplique a pasta com pincel na superfície a ser protegida. Reaplique sempre que necessário.

PRECAUÇÕES

Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Uso estritamente profissional nas indústrias em geral. Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação Norma ABNT NBR 14725-2: 2009 - Versão corrigida 2-2010.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CORES

Embalagem amarela e vermelha.

COMPOSIÇÃO

Óleo Mineral, Poliisobuteno e Parafina

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Técnico: REG.N 04362583

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3810.90.00

EMBALAGEM

Embalagem em lata individual com 350g, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local seco e ventilado, evitar exposição do produto ao sol, fontes de calor ou temperaturas acima de 50°C. A Ficha de informações de segurança de produtos químicos(FISPQ)pode ser obtida através do nosso serviço de atendimento ao consumidor – SAC: 11 4648-6484.

VIDA ÚTIL

Validade de 3 (Tres) anos a partir da data de fabricação, desde que sejam observadas as condições de armazenamento e uso. Lote, data de fabricação e validade do produto gravados no fundo do corpo da embalagem.

REFERÊNCIA

Antirrespingo em Pasta sem Silicone - Código 3545



Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: