

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com protetor facial telado composto de capacete Tipo I, Classe E, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR8221 para tensão até 20.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira com aparador de suor e ajuste de tamanho através pinos ou catraca, fixadas ao casco através de 4 engates de encaixe. Slots nas laterais para montagem do visor telado e do conjunto de abafadores de ruídos. Jugular para maior conforto e segurança durante uso do capacete. Visor confeccionado em tela plástica nos tamanhos de 180mm de altura (7") por 275mm de largura ou 200mm altura (8") x 385mm largura, sendo fixados em suporte basculante em forma de arco preso através de pinos com encaixe de pressão. Conjunto com os abafadores de ruídos:

a) Modelo 900A com nível de atenuação de 12dB, C.A. nº 27.629



ABAFADOR MODELO 900A - 12dB

ATENUAÇÃO DE RUÍDO 12dB	Tabela de Atenuação Frequência (Hz)									
	125	250	500	1000	2000	5150	4000	6300	8000	NR90T
Atenuação dB	5	9	18	23	29	0	27	0	26	12
Desvio Padrão	+4	-5	+4	+4	-5	0	-7	0	-5	0

REF: 900A C.A. 27.629
ACOPLAR COM SLOT

APLICAÇÃO

CAPACETE: Proteção da cabeça do usuário contra impactos e proteção auditiva (QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM OS ABAFADORES).

PROTETOR FACIAL TELADO: Proteção da face do usuário contra partículas incomodas provenientes da atividade do corte de grama, serviços de motosserrista ou trabalhos similares.

Observação: Obrigatório o uso de óculos de proteção (vendido separadamente) em conjunto com os demais EPIS do conjunto.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Protetor facial telado: visor, suporte, pinos, hastes e dispositivo de encaixe na cor preta, Abafador: Concha e haste na cor preta.

NORMAS APLICÁVEIS

CAPACETES: ABNT NBR 8221/2019 - Capacete de segurança para uso ocupacional - Especificação e métodos de ensaio. Portaria n.º 672, de 08 de novembro de 2021. NR6 - Equipamentos de proteção individual - EPI.

ABAFADORES: ABNT NBR 16076:2020 - B

Protetor Facial Telado: Normas não aplicáveis, utilizado apenas para conforto.

LAUDOS DE ENSAIO

Não Aplicável para o protetor facial telado,

Capacete e Abafador de ruídos: Aplicável

CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO - MET

Capacete: CA Nº 14.712

Abafador de ruídos: C.A. nº 27.629

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem 23cm Largura X 32cm Altura X 23cm de Profundidade, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

LEDAN 900A - Capacete, protetor auditivo e protetor facial telado.



suspensão com catraca

suspensão simples



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



Opções de cores de capacetes

NBR 8221



Impacto

NBR 8221



Dielétrico

ANSI S12.6



Atenuação auditiva

NBR 8221



Penetração