

FICHA TÉCNICA

FT: 009/22 - Revisão: 003 - Data: 18/08/2025

DESCRIÇÃO

Kit capacete 801 com protetor facial telado composto de apacete Tipo I, Classe E, com rigidez dielétrica de acordo com a NBR8221 para tensão até 20.000 volts, injetado em polietileno de alta densidade, modelo aba frontal com 3 estrias reforçadas e calha semicircular. Carneira com sistema de absorção de impacto através de tiras transpassadas que se deslisam entre si, com resistência a tração e antiestática, possuem o logotipo Ledan gravado em sua estrutura, carneira com aparador de suor e ajuste de tamanho através pinos ou catraca, fixadas ao casco através de 4 engates de encaixe. Slots nas laterais para montagem do visor telado e do conjunto de abafadores de ruídos. Jugular para maior conforto e segurança durante uso do capacete. Visor confeccionado em tela plástica nos tamanhos de 180mm de altura (7") por 275mm de largura ou 200mm altura (8") x 385mm largura, sendo fixados em suporte basculante em forma de arco preso através de pinos com encaixe de pressão.

Conjunto com os abafadores de ruídos:

a) Modelo 900S com nível de atenuação de 20dB, C.A. nº 49.028



ABAFADOR MODELO 900S - 20dB

ATENUAÇÃO DE RUÍDO 20dB	Tabela de Atenuação Frequência (Hz)										
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	10000	12500
Atenuação dB	12	18	26	30	33	0	35	0	25	20	0
Desvio Padrão	4	5	4	3	4	0	5	0	5	0	0

REF: 900S C.A. 49.028

ACOPLAR COM SLOT

688249 085772

APLICAÇÃO

CAPACETE: Proteção da cabeça do usuário contra impactos e proteção auditiva (QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM OS ABAFADORES).

PROTETOR FACIAL TELADO: Proteção da face do usuário contra partículas incomodas provenientes da atividade do corte de grama, serviços de motosserra ou trabalhos similares.

Observação: Obrigatório o uso de óculos de proteção (vendido separadamente) em conjunto com os demais EPIS do conjunto.

CORES

Capacete: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Rosa, Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Marrom, Bege e Preta.

Protetor facial telado: visor, suporte, pinos, hastes e dispositivo de encaixe na cor preta, Abafador: Concha e haste na cor preta.

NORMAS APLICÁVEIS

CAPACETES: ABNT NBR 8221/2019 - Capacete de segurança para uso ocupacional - Especificação e métodos de ensaio. Portaria n.º 672, de 08 de novembro de 2021. NR6 - Equipamentos de proteção individual - EPI.

ABAFADORES: ABNT NBR 16076:2020 - B

Protetor Facial Telado: Normas não aplicáveis, utilizado apenas para conforto.

LAUDOS DE ENSAIO

Não Aplicável para o protetor facial telado,

Capacete e Abafador de ruídos: Aplicável

CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO - MET

Capacete: CA Nº 14.712

Abafador de ruídos: C.A. nº 49.028

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem 23cm Largura X 32cm Altura X 23cm de Profundidade, com todas as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

ESTOCAGEM

Manter o kit guardado dentro da embalagem em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

VIDA ÚTIL

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

REFERÊNCIAS

LEDAN 900S - Capacete, protetor auditivo e protetor facial telado.



suspensão com catraca

suspensão simples



Tira de absorção da suspensão com logotipo gravado LEDAN



Opções de cores de capacetes



Impacto



Dielétrico



Atenuação auditiva



Penetração